

- ① LATERAIS E FECHAMENTO FRONTAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #16 (1,5MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA. UTILIZAR MÁQUINA ESPECIALIZADA PARA CORTE E DOBRA.
- ② CANTONEIRAS METÁLICAS FIXADAS NAS CAIXAS E ANCORADAS NA ALVENARIA POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO.
- ③ CANTONEIRAS METÁLICAS EM BARRA CHATA 2 ½" X 1" COM DIMENSÃO DE 50X50MM E FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL.
- ④ PAINEL EM RÉGUAS DE MADEIRA FIXADA SOBRE MONTANTES

- DEVERÁ OCORRER VISTORIA CRITERIOSA PARA APEAR, NO LOCAL, OS PONTOS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAR OS MÓDULOS DA LOGO NA EMPENA COM OS AFASTAMENTOS E ALTURAS CORRETAS.
- DEVE SER GARANTIDA A ESTANQUEIDADE DAS PEÇAS DE SINALIZAÇÃO EM TODOS OS SISTEMAS.
- AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DE PROJETO SÃO CONSIDERADAS REFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO. QUALQUER ALTERAÇÃO NO SISTEMA APRESENTADO SERÁ PERMITIDA TANTO QUO SEJA MANTIDA A LÓGICA MODULAR DO PROJETO, ESTÉTICA, FUNCIONALIDADE, PROPORÇÃO, ESTABILIDADE E ESTANQUEIDADE DAS PECAS.

